




Starlet White II SO



Starlet White II SC

STARLET WHITE II




- Stopień ochrony IP20
- Obudowa elektroniki i akumulatora oraz ramka głowicy LED z poliwęglanu, radiator z aluminium
- Ramka głowicy LED: okrągła
- Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- Źródło światła: LED
- Funkcje: A (NM) – awaryjna, SA (M) – sieciowo-awaryjna
- Optyka: SO – do stref otwartych, SC – korytarzowa
- Test ręczny MT lub autotest AT
- Akumulatory: LiFePO4
- Autonomia: 3h
- Montaż w sufitach podwieszanych
- Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
- Temperatura barwowa 5000K
- Współczynnik oddawania barw: $R_a \geq 70$
- Zakres temperatury pracy: t_a 10°C ÷ 40°C
- Minimalna żywotność źródła światła: 50 000h


- IP 20 protection rating
- Electronics and battery housing and LED head frame made of polycarbonate, heatsink made of aluminium
- LED head frame: round
- Power supply voltage: 230V 50Hz
- Light source: LED
- Functions: A (NM) – non-maintained version or SA (M) – maintained version
- Optics: SO – for open spaces, SC – for corridors
- Manual test MT or autotest AT
- Batteries: LiFePO4
- Autonomy: 3h
- Installation in recessed ceilings
- For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- Colour temperature 5000K
- CRI index: $R_a \geq 70$
- Temperature working range: t_a 10°C ÷ 40°C
- Minimum LED lifetime: 50 000h




STARLET WHITE II




Głowica LED okrągła 200 /
Round LED head 200




Głowica LED okrągła 300 /
Round LED head 300



Obudowa Elektroniki / Electronics housing



Obudowa akumulatora wersji 200 /
Battery housing version 200



Obudowa akumulatora wersji 300 /
Battery housing version 300

STARLET WHITE II LED SO

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Light source	Typ soczewki / Type of lens	Strumień światłny / Luminous flux	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Akumulator / Battery pack	Test / Test
Starlet White II LED SO 200 SA 3H MT	92034	LED 2W	SO	200 lm	SA (M)	3h	LiFePO4 3.2V 3000mAh	MT
Starlet White II LED SO 200 SA 3H AT	92036	LED 2W	SO	200 lm	SA (M)	3h	LiFePO4 3.2V 3000mAh	AT
Starlet White II LED SO 300 SA 3H MT	92064	LED 3W	SO	300 lm	SA (M)	3h	LiFePO4 3.2V 5500mAh	MT
Starlet White II LED SO 300 SA 3H AT	92066	LED 3W	SO	300 lm	SA (M)	3h	LiFePO4 3.2V 5500mAh	AT

STARLET WHITE II LED SC

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Light source	Typ soczewki / Type of lens	Strumień światłny / Luminous flux	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Akumulator / Battery pack	Test / Test
Starlet White II LED SC 200 SA 3H MT	92234	LED 2W	SC	180 lm	SA (M)	3h	LiFePO4 3.2V 3000mAh	MT
Starlet White II LED SC 200 SA 3H AT	92236	LED 2W	SC	180 lm	SA (M)	3h	LiFePO4 3.2V 3000mAh	AT
Starlet White II LED SC 300 SA 3H MT	92264	LED 3W	SC	290 lm	SA (M)	3h	LiFePO4 3.2V 5500mAh	MT
Starlet White II LED SC 300 SA 3H AT	92266	LED 3W	SC	290 lm	SA (M)	3h	LiFePO4 3.2V 5500mAh	AT

SO - strefy otwarte / open spaces

SC - soczewka korytarzowa / corridor lens type

SA (M) - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test




Starlet White II SO



Starlet White II SC

PRZYKŁADOWE ROZSYŁY ŚWIATŁA DLA SOCZEWEK / EXEMPLARY LIGHT DIVISIONS FOR LENS

SO - strefy otwarte /
open spaces



SC - korytarze /
corridors






TABELLE ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET WHITE II LED SO 200

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	3,3	8,6	8,6	3,3
3	3,4	9,2	9,2	3,4
4	3,4	9,9	9,9	3,4

STARLET WHITE II LED SC 200


Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	1,6	4,4	12,1	5,1
3	1,8	4,4	13,6	5,8
4	1,9	5,0	16,2	6,4

STARLET WHITE II LED SO 300


Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	3,8	9,7	9,7	3,8
3	4,1	10,4	10,4	4,1
4	4,2	11,5	11,5	4,2

STARLET WHITE II LED SC 300


Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	1,8	6,5	12,9	5,6
3	1,8	6,3	14,8	6,4
4	2,2	5,4	17,6	7,2




Starlet White II LED SO 200



Starlet White II LED SO 300



Starlet White II LED SC 200



Starlet White II LED SC 300