

## GRID 21/19

Corpo e ghiera in fusione di ottone marino con vibrofinitura lucida.

Diffusore in vetro pressato Satinato.

Guarnizione in EPDM.

Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone.

Temperatura di esercizio : T°a -30° / +35°

Die-cast polished brass housing and guard.

Cast glass diffuser with satin effect.

Polymer EPDM gasket.

Brass cable gland and brass wing nuts to secure guard and diffuser.

T°a : -30° / +35°

Boîtier et grille en laiton moulé sous pression avec finition brillante.

Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné.

Joint en EPDM polymères.

Ecrous papillon en laiton

T°a : -30° / +35°



Classe I



**IP54 IK06 1J xx3**



### Grid 21

| Led                                                                                          | Fin.                | LED colour               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 220/240 V<br>18W - 2160 lm<br>real - 898 lm<br>CRI>90 - RG0<br>L80B20 - 50000 h (25°)<br>A++ | <b>2027.LS.3000</b> | <b>L S</b> 3000 °K White |
|                                                                                              | <b>2027.CS.3000</b> | <b>C S</b> 3000 °K White |

| E27                  |                |            |
|----------------------|----------------|------------|
| 220/240 V<br>max 56W | <b>2027.LS</b> | <b>L S</b> |
|                      | <b>2027.CS</b> | <b>C S</b> |
|                      | <b>2027.LT</b> | <b>L T</b> |
|                      | <b>2027.CT</b> | <b>C T</b> |

### Grid 19

| Led                                                                                          | Fin.                | LED colour               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 220/240 V<br>13W - 1560 lm<br>real - 613 lm<br>CRI>90 - RG0<br>L80B20 - 50000 h (25°)<br>A++ | <b>2028.LS.3000</b> | <b>L S</b> 3000 °K White |
|                                                                                              | <b>2028.CS.3000</b> | <b>C S</b> 3000 °K White |

| E27                  |                |            |
|----------------------|----------------|------------|
| 220/240 V<br>max 52W | <b>2028.LS</b> | <b>L S</b> |
|                      | <b>2028.CS</b> | <b>C S</b> |
|                      | <b>2028.LT</b> | <b>L T</b> |
|                      | <b>2028.CT</b> | <b>C T</b> |

I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare specifici prodotti in commercio.

Metals with natural finish surface may oxidise with age. To restore the original brightness, use commercial metal polish.

Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce.

