

GRID 26/23

Corpo e ghiera in fusione di ottone marino con vibrofinitura lucida.

Diffusore in vetro pressato Satinato.

Guarnizione in EPDM.

Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone.

Temperatura di esercizio : T°a -30° / +35°

Die-cast polished brass housing and guard.

Cast glass diffuser with satin effect.

Polymer EPDM gasket.

Brass cable gland and brass wing nuts to secure guard and diffuser.

T°a : -30° / +35°

Boîtier et grille en laiton moulé sous pression avec finition brillante.

Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné.

Joints en EPDM polymères.

Ecrous papillon en laiton .

T°a : -30° / +35°



Classe I



IP54 IK06 1J xx3



Grid 26

Led		Fin.	LED colour
220/240 V 18W - 2160 lm real - 809 lm CRI>90 - RG0 L80B20 - 50000 h (25°)	2034.LS.3000	L S	3000 °K White
	2034.CS.3000	C S	3000 °K White

E27

220/240 V max 77W	2034.LS	L S	
	2034.CS	C S	
	2034.LT	L T	
	2034.CT	C T	

Grid 23

Led		Fin.	LED colour
220/240 V 13W - 1560 lm real - 505 lm CRI>90 - RG0 L80B20 - 50000 h (25°)	2035.LS.3000	L S	3000 °K White
	2035.CS.3000	C S	3000 °K White

E27

220/240 V max 60W	2035.LS	L S	
	2035.CS	C S	
	2035.LT	L T	
	2035.CT	C T	

I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare specifici prodotti in commercio.

Metals with natural finish surface may oxidise with age. To restore the original brightness, use commercial metal polish.

Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce.

