




Stile next 503	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
IP 66 IK 06 1J xx3 CE Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. <i>Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back.</i> <i>Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Entrée d'alimentation simple.</i>		6 LED 310 lm 3W real output lm 68	CL.I €		LL641C□ LL641C2□ LL641CG□ LL641CK□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)		
Predisposto per doppio ingresso alimentazione. <i>Double cable entry at the back.</i> <i>Possibilité alimentation double entrée.</i>		14 LED 360 lm 3W real output lm 85	CL.I €		LL641D□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		



Stile next 506E	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
IP 66 IK 06 1J xx3 CE Predisposto per doppio ingresso alimentazione. <i>Double cable entry at the back.</i> <i>Possibilité alimentation double entrée.</i>		28 LED 720 lm 6W real output lm 283	CL.I €		LL651D□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Predisposto per doppio ingresso alimentazione. <i>Double cable entry at the back.</i> <i>Possibilité alimentation double entrée.</i>		30 LED 270 lm 3W real output lm 96	CL.I €		LL6513□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Predisposto per doppio ingresso alimentazione. <i>Double cable entry at the back.</i> <i>Possibilité alimentation double entrée.</i>		30 LED 270 lm 3W real output lm 96	CL.I €		LL651P□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		



Stile next 506L	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
IP 66 IK 06 1J xx3 CE Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. <i>Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Double cable entry at the back.</i> <i>Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Possibilité alimentation double entrée.</i>		28 LED 720 lm 6W real output lm 217	CL.I €		LL661D□ LL661D2□ LL661DG□ LL661DK□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)		
Predisposto per doppio ingresso alimentazione. <i>Double cable entry at the back.</i> <i>Possibilité alimentation double entrée.</i>		30 LED 270 lm 3W real output lm 94	CL.I €		LL6613□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Predisposto per doppio ingresso alimentazione. <i>Double cable entry at the back.</i> <i>Possibilité alimentation double entrée.</i>		30 LED 270 lm 3W real output lm 94	CL.I €		LL661P□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		



Stile next 503 asimmetrico	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
IP 66 IK 06 1J xx3 CE Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. <i>Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.</i> <i>Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.</i>		6 LED 310 lm 3W real output lm 45	CL.I €		LL643C□ LL643C2□ LL643CG□ LL643CK□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)		

