

TUBUS CIRCULAR

FC



TUBUS CIRCULAR

Benefits

- Possibility to choose between versions with one or two light sources
- Possibility to choose between various types of dimmable electronic control gears on request: 1-10V/switch DIM/DSI/DALI

Vorteile

- Möglichkeit, unter Versionen mit ein oder zwei Lichtquellen zu wählen
- Es werden verschiedene Arten regelbarer elektronischer Steuerungen auf Anfrage angeboten: 1-10 V/DIM/DSI/DALI-Schalter

Areas of application

- public areas, entrance halls, airports, corridors, shopping centres, receptions, hotels, spacious public interiors

Anwendungsbereiche

- Flughäfen, Korridoren, Eingangshallen, Hotels, Öffentliche Bereiche, Empfangsbereiche, Einkaufszentren, weitläufige öffentliche Innenräume

Mounting

Ceiling surfaced
Suspended

Light source

Circular fluorescent lamp FC (FC T5)

Optical system

Diffuser

Light distribution

Direct

Wiring

Electronic control gear

On request:

Dimmable electronic control gear
(1-10V/switch DIM/DSI/DALI)

Materials

Housing: polycarbonate

Diffuser: prismatic polycarbonate

Surface finish

Housing: white, grey on request

Accessories

Rope suspension

Montage

Angesetzt

Hängend

Lichtquelle

Ringförmige Leuchtstofflampe FC (FC T5)

Optisches System

Diffusor

Lichtverteilung

Direkt

Vorschaltgerät

Elektronisches Vorschaltgerät

Auf Anfrage:

Dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
(1-10V/switch DIM/DSI/DALI)

Material

Körper: Polycarbonat

Diffusor: prismatic Polycarbonat

Oberflächenveredelung

Körper: weiß, grau auf Anfrage

Zubehör

Seilaufhängung

WHITE




GRAY



STANDARD



ON REQUEST




Type	optical system DIFFUSER MICROPRISMA	power (W)	lamp	lampholder	weight (kg)
TUBUS CIRCULAR	•	1x40	FC	2GX13	2,6
TUBUS CIRCULAR	•	1x55	FC	2GX13	2,6
TUBUS CIRCULAR	•	1x40+1x22	FC	2GX13	2,6

SUS 1.35 C0/034 SUSPENSION 34



Photometry Photometrie



Mounting Montage

